

NFC・FeliCa

1D・2D

NFC対応・Bluetooth搭載 超小型データコレクタ

JBR-300



バーコードとNFCのシームレスな読み取りを可能とした
超小型ハイブリッドデータコレクタ



FeliCaを含むNFCの読み取りに対応
iOS、Android、Windows対応
NFCを使用した簡単・自動ペアリング
1Dスキャナ / 2Dイメージャ搭載
32MB シリアルフラッシュメモリ内蔵
保護等級 IP54 を取得した高堅牢性
安心のアフターサービス

NEW

利用シーンイメージ



ME 機器管理



バックヤード業務



貸借管理



トレーサビリティ

スペック

型番		JBR-300
外観	寸法(H×W×D/mm)	95.8×46.4×26.4
	重量(バッテリー含む)	74g
	ディスプレイ	0.95inch、カラー、OLED、96×64pixel
	ボタン	スキャンボタン、左ボタン、右ボタン、リセットボタン(本体側面)
	通知	ピープ音、バイブレータ、LED (5EA)
バーコード	モジュール	1D&2D Imager
	読み取り可能コード	1D、2D
NFCプロトコル		ISO 14443A、ISO 14443B、ISO 15693、Mifare 1K、FeliCa、Ultralight、Ultralight C
インターフェイス	Bluetooth®	Bluetooth® Version 2.1 +EDR Class2 ※1
	USB	MicroUSB
メモリ		32MB シリアルフラッシュメモリ
		128KB RAM / 256MB ROM
電源	バッテリー	720mAh、DC 3.7V、充電式リチウムポリマーバッテリー
	充電	MicroUSB
	稼働時間	約 11 時間 ※2
環境条件	充電時間	約 90 分
	動作温度	-10℃ ～ 50℃
	動作湿度	5% ～ 90%
	保管温度	-20℃ ～ 60℃
環境条件	耐落下性能	1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 (6面それぞれで3回実施) ※3
	環境シーリング加工	IP54
接続先OS		iOS、Android™、Windows® 7/8、Windows® Mobile、Windows® CE
適合規格		RoHS 指令

※1 Bluetooth®4.0 対応の端末からは正常に接続できない恐れがあります。デモ機貸出サービスで事前のご確認を推奨いたします。
 ※2 当社計測方法による結果であり、使用環境により多少変動があります。 ※3 試験データ値であり保証値ではありません。

本体説明



画面表示イメージ



外観



正面

側面



利用イメージ

同梱品

- MicroUSBケーブル
- ACアダプタ
- ネックストラップ
- 取扱説明書



安心の国内対応 アフターサポート

製品をご購入後、安心して長くお使いいただけるよう、国内でのアフターサポート体制を整えております。
 万が一、製品に障害が発生しても国内スタッフが迅速に対応いたします。

● デモ機の貸出サービス ●

購入をご検討中のお客様に、デモ機を無償でお貸出ししております。読み取り検証など、実際にお手元でご確認いただけます。是非お試しください。



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

本カタログに記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。サービス内容については、製品販売後予告なしに変更することがあります。

● 販売元

TSS 株式会社 東北システムズ・サポート

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル17F
 【製品に関するお問い合わせ先】ストラテジックビジネス事業部
 TEL:022-712-0288 / FAX:022-712-0289 (受付時間 平日AM10:00 ~ PM5:00)
 【Eメールでのお問い合わせ先】rfid@tss21.co.jp

<http://www.tss21.co.jp/product/rfid/reader/jbr300.html>