

HT630ガングリップ



クイックスタートガイド

609111G V1.0


パッケージ

以下の内容物がガングリップの梱包箱に入っていることを確認してください。足りないものや破損しているものがある場合は、ユニテックの担当者にお問い合わせください。

- ガングリップ
- リストストラップ
- クイックスタートガイド
- 保護カバー
- ネジ 4本

リストストラップの取り付け

- 1) ハンドストラップの端をガングリップの下部にあるストラップ穴に通します。
- 2) 次に、ストラップのもう一方の端をねじ端のループに通します。



ターミナルに取り付ける

- 1).ガングリップを取り付けて、取り付け穴に合わせます。
- 2).HT730の背面にある4本のネジを挿入して締め、ガングリップ固定します。

- ① ガングリップを取り付け ② 挿入してネジを締めます



- 3).ガングリップに保護カバーのフックを取り付け、ガングリップの下の溝にはめ込みます。(オプション)



ターミナルから取り外す

- 1).保護カバーを取り外すには、45度の角度で少し引き出して持ち上げます。
- 2).ガングリップを取り外すには、ドライバーで4本のネジを緩めます。

- ① 保護カバーを外します。 ② ネジを外します。



- 注意!**
- ユニットが正しく動作することを保証するために、すべてのコネクタを確認してください。ほこり、グリース、泥、水などの内部にある物質を除去してください。これを怠ると、ユニットが通信できなくなったり、短絡したり、過熱したりする可能性があります。
 - コネクタが破損している場合は、短絡の原因とならないようにユニットを使用する前にコネクタを完全に修理してください。



<http://www.ute.com/>