



HT730

4" Android ハンドヘルドターミナル



Ivanti Wavelink
Validated



Android 10 | 2X2 MU-MIMO WLAN | 6700mAh ホットスワップバッテリー | 防塵・防水 IP67 & 耐落下 2.4 m

大型キーパッドを採用し、人間工学に基づいた片手操作が可能

HT730は、400ニットの明るさを持つ4インチのディスプレイを備えており、スキャンした情報を現場で確認し、また屋外環境でも容易に見ることができます。38キーの大型のキーパッドに加えて、ユーザーが簡単に正確な在庫チェックを実行することを可能にする直感的なデータ入力、そしてバーコードキャプチャ用に二つのスキャンボタンを実装しています。さらに、特殊なシリコン材とバックライトデザインにより、250万回のクリック寿命を持つ信頼性を提供し、長期的な摩耗からの保護を実現しました。

優れたバーコード読み取り性能

HT730は、大量のスキャンが必要なタスクに最適で、30度斜め下に向けてバーコードを読み取る強力なメガピクセル2Dスキャンエンジンが組み込まれています。HT730は、1D、2D、ドットコード、OCRを含むほとんどのバーコードシンボルをサポートし、60fpsの速度で高いスキャンパフォーマンスを提供します。また、最大5m/sの動的性能を持ち、HT730は移動するバーコードも確実に読み取ることができます。

最新のワイヤレス通信パフォーマンス

HT730は2X2 MU-MIMOアンテナをサポートしており、このより高速で優れたデータ転送方式によりワイヤレスパフォーマンスが高く、使用時にすぐに接続することができます。内蔵の4G デュアルSIM スロットにより、異なる通信キャリアに対応するのでカバレッジの広いリアルタイム通信を提供します。さらに、13メガピクセルカメラを搭載しているため、配達や出荷の記録を簡単に取得することができます。

バッテリーのホットスワップでダウンタイムなし

ホットスワップ技術を実装したHT730を使用すると、1分以内であれば中断することなくバッテリーを交換することができます。HT730は、稼働時間の長い6,700mAhの交換可能なバッテリーを備えており、これは20から26時間の連続使用が可能ですが、バッテリーがなくなった時にシームレスに交換することができます。

極めて高い耐久性

過酷な環境向けに設計されたHT730は、コンクリートへの1.8m / 2.4m (バンパー付き) 高からの落下に耐える超高耐久設計と、水やほごりに対して IP65/IP67に対応しています。さらに、HT730は、標準、UHF RFID、2D長距離ガングリップなどのさまざまなオプションを用意しており、皆様の使いやすさを向上させ、在庫トラッキングや現場の作業改善をスタッフの皆様提供いたします。

主な特徴

- Android 10 OS, GMS 認定済み
- 優れた2Dスキャン性能：30度斜め下のバーコード読み取りをサポート
- 耐久性のあるキーパッド：クリック寿命250万回以上、38または29キー、バックライト付き
- 人間工学に基づいた片手操作が可能
- Bluetooth® 5.1をサポート
- IEEE802.11a/b/g/n, 802.11ax対応、802.11ac Wave2と2X2MU-MIMO WLAN標準をサポート
- 20から26時間動作する6700mAhバッテリー
- ダウンタイムのない真のホットスワップバッテリー設計
- 1.8mの耐落下ハウジング (バンパー付きで2.4m)
- 防塵・防水: IP65 / IP67
- MoboLink, StageGo, IvantiWavelinkなどのMDMソフトウェアとユーティリティをサポート

unitech
because we care



38 Keys / 29 Keys



android

HT730 Specifications

システム

OS	Android 10
GMS 認定	あり
CPU	クワッドコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)
メモリ	4GB RAM / 64GB Flash
言語サポート	多言語、日本語含む

ディスプレイ

スクリーンサイズ	4" TFT-LCD WVGA (480x800) カラー (400 ニット)
タッチパネル	超高感度容量型タッチスクリーン, 手袋着用対応 および水濡れ対応サポート

キーパッド

数字 (29 キー) / ファンクション・数字 (38 キー), バックライト付き

カメラ

背面 13 MP 自動焦点, フラッシュ

インジケータ

LED, スピーカー, バイブレータ

バーコードシンボル

1D	UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット, Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code
2D	Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX), Postnet, Planet Code OCR: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)

寸法と重量

寸法	195 mm x 72 mm x 34 mm
重量	395g (バッテリーを含む)

電源

メインバッテリー	3.7V 6700mAh
ホットスワップバッテリー	最大1分間アクティブ状態を保つ

認証

CE, FCC, NCC, IC, VCCI, TELEC, CCC, SRR, RoHS, CEC, BQB, GMS, N-Mark



本社
台北, 台湾
<http://www.ute.com> e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ
ロサンゼルス
<http://us.ute.com> e-mail: info@us.ute.com
<http://can.ute.com> info@can.ute.com
メキシコ
<http://latin.ute.com> e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック&中東
台北
<http://apac.ute.com> info@apac.ute.com / info@india.ute.com
<http://mideast.ute.com> info@mideast.ute.com

RFID

HF	HF/NFCサポート 周波数 13.56Mhz サポート: ISO14443A/B, ISO15693 標準
----	--

通信

Bluetooth®	Bluetooth® 5.1
WLAN	802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, MU-MIMO 2X2 サポート)
WWAN*	LTE アドバンスドサポート, CAT4 LTE ダウンリンクまで 300Mbps/アップリンク 100Mbps LTE (FDD) - バンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28 LTE (TDD) - バンド 38, 39, 40, 41 UMTS/HSPA+ (3G) - バンド 1, 2, 5, 8 GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz) *4G LTE対応モデルのみ, 日本国内での使用についてはお問い合わせ下さい。
GPS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
センサー	Gyroscope, G-sensor, E-compass, Light & Proximity Sensor

I/O インターフェース

USB	USB 3.1 (タイプC) USB OTGサポート ディスプレイポートモードサポート Ethernet/USBホスト, クレードル経由 あり, USB タイプC経由 カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む) Nano SIM スロット x 2 Micro SD/TF x 1 (SD, SDHC および SDXCサポート) 2W 出力, 105 dB: 10cm離れて, デュアルマイク, ノイズ キャンセルサポート
OTG	ポゴピン
SIM スロット	拡張スロット
オーディオ	

耐久性

落下テスト	1.8 m / 2.4 m (バンパー付き)
防塵・防水	IP65 / IP67

環境仕様

動作温度範囲	-20°Cから50°C
保存温度範囲	-30°Cから70°C (バッテリーを除く)
充電温度範囲	0°Cから45°C
相対湿度	5% ~ 95% (結露無いこと)

ソフトウェア

SOTI, Ivanti Wavelink, AirWatch, 42Gears, および MoboLink

アクセサリ

USB タイプC ケーブル	4スロットバッテリー充電器
シングルスロット充電クレードル	ハンドストラップ
シングルスロット Ethernet クレードル, USB ホスト	
4スロット充電クレードル	
4スロット Ethernet クレードル	
ガラススクリーンプロテクター	

ユニテックヨーロッパ
ティルブルフ / オランダ
<http://eu.ute.com> e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン
東京
<http://jp.ute.com> e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国
北京, 上海, 広州, 厦門
<http://cn.ute.com> info@cn.ute.com
台北 <http://tw.ute.com> info@tw.ute.com

