



MS852B LR

最大21m先のバーコードを読み取る ワイヤレス2Dロングレンジスキャナ

驚異的な読み取り性能

高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852B LRは、読み取り範囲が広く、近く約7.6cm離れた質の悪いバーコードから倉庫の棚にある21m離れた商品のバーコードを読み取ることができます。MS852B LRロングレンジスキャナーを使用すると、ユーザーはパレットまたは棚のバーコードを遠くから簡単に読み取ることができるので、作業性を大きく高め、そしてビジネスのやり方を大きく変えることができます。

直感的でユーザーフレンドリー

このデバイスは、液晶画面に表示されたバーコードを含むほとんどの1D / 2Dバーコードと、パスポートのOCRやタイヤやタバコのパッケージのDotCodeなどの特別なバーコード記号もサポートしています。MS852B LRは、優れたモーショントレランス設計により、動きのあるバーコードも効率良く読み取ることができます。より大きなブザーとより明るいLEDインジケータを備えたMS852B LRは、暗く騒音のある環境でも簡単にフィードバックが得られます。

ケーブルのない快適さ

さらに、MS852B LRはBluetooth®デュアルモードテクノロジー（Bluetooth LE® V4.2およびBluetooth® 2.1 + EDR、クラス1）をサポートしているので、ケーブルにわずらわされることなく、柔軟に作業を行うことができます。MS852B LRは、あらゆるスマートフォン、タブレット、またはコンピューターとの通信が可能で、モバイルデバイスやPCと簡単にペアリングできます。さらに、ホストから最大100メートルの距離でデータを送信できます。通信範囲外の場合、MS852B LR Bluetooth®バーコードスキャナーは590,000のコードをメモリに保存し、都合の良いときにデバイスにアップロードできます。

高い耐久性

MS852B LRは、コンクリートへの1.8メートルの落下（保護ケース付き2.2メートル）に耐え、そしてほこりや湿気から保護するIP42の頑丈な設計を行っています。さらに、1000万回の長寿命トリガースイッチにより、最高の信頼性が得られ、高い生産性を維持することができます。

主な特徴

- 読み取り距離最大21mの優れた性能
- 液晶画面、OCRおよびDotCodeを含むほとんどの1D / 2Dバーコード読み取り
- 移動するバーコードの読み取りに適したモーショントレランス設計
- 長寿命トリガー設計：最大10,000,000回
- 超頑丈な設計：IP42および1.8mの耐落下
- 高所から落下するスキャナーを保護するための専用設計保護カバー（保護カバー付きで2.2mの耐落下）
- 見通し範囲で最大100 mの無線通信が可能
- Bluetooth®デュアルモードテクノロジーをサポート（Bluetooth LE® V4.2 および Bluetooth® 2.1+EDR、クラス1）
- 完全に充電されたバッテリーあたり最大12時間の長いバッテリー寿命
- クレドールで、自動Bluetoothペアリング、およびトリガーとプレゼンテーションモードを自動切り替え





MS852B LR

Specifications

光学系と性能

センサー	1280 X 800 グローバルシャッター
照準素子	655nm
照明	ハイパーレッド 660nm
周囲光	10,000 ft. キャンドル (107,639 lux)
スキュー角度	±60°
ピッチ角度	±60°
ロール角度	0 - 360°
光学的解像度	0.0762mm (Code 39), 0.127mm (PDF417)
印刷コントラスト比	25%
読み取り距離	シンボル / X-DIM 距離* 近 遠
	10 mil Code 39 7.6 cm 215.9 cm
	13 100% UPC 8.9 cm 228.6 cm
	15 mil Code 128 15.2 cm 254.0 cm
	20 mil Code 39 10.2 cm 436.9 cm
	40 mil Code 39 15.2 cm 863.6 cm
	55 mil Code 39 17.8 cm 1092.2 cm
	100 mil Code 39 (紙) 50.8 cm 1778.0 cm
	100 mil Code 128 (反射あり) 76.2 cm 1778.0 cm
	DataMatrix 10 12.7 cm 114.3 cm
	DataMatrix 55 12.7 cm 635.0 cm
	15 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 cm 254.0 cm
	100 mil QR Code 40.0 cm 2085.0cm

通信

無線	Bluetooth LE® V4.2, Bluetooth® 2.1+EDR, クラス 1 デュアルモード
無線通信距離	100m (見通し距離)
プロファイル	HID, SPP
ホストインターフェース	USB, RS232
メモリバッファ	7MB バッチモード用/ 20KB 自動モード用

電源

バッテリー容量	2850mAh 充電式バッテリーパック(交換可能)
バッテリー充電時間	<6.5 時間
動作時間	>12 時間
	50,000 スキャン以内, 5秒に1回スキャン

認証

CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB

バーコードシンボル

1D	Code 39, フル ASCII, Code 32, Italian Pharmacode, Trioptic, Code 128, EAN-128, ISBT-128, Codabar(NW7), Code 11, Chinese Matrix 2 of 5, UPC/EAN, UPCA, UPCE, UPCE1, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Bookland/ISBN, ISSN, Coupon Code, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, , Databar, Code 93, MSI, UK Plessey, Matrix 2 of 5
2D	PDF Standard, Macro PDF, Micro PDF, Macro Micro PDF, Composite, TLC-39, Aztec, Data Matrix, QR Standard, Micro QR, GS1 QR, Maxicode, Han Xin, Grid Matrix, DotCode, OCR, Japan Postal, Australia Post, Canada Postal, Netherlands KIX Code, US Planet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal, Mailmark, French Lottery, Posti4S, Korean 3 of 5
OCR 読み取り	OCRフォント読み取りサポート
フォーマット	プリフィックス, サフィックス, コードID

環境仕様

ESD 保護	8K コンタクトおよび 15K エアー, テスト後正常
落下テスト	1.8M 高からコンクリート (2.2M 保護カバー付き)
動作温度範囲	-10°C から 50°C
保存温度範囲	-40°C から +70°C
相対湿度	95% 結露ないこと
防塵・防水	IP42

機械的仕様

寸法	87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm)
クレードル寸法	120.6 L x 88.7 W x 86.0 H (mm)
重量	233g (MS852B LR 本体)
トリガースイッチ寿命	1,000万回

アクセサリ

ハンドフリースタンド (別売)

パッケージの内容

- MS852B LR スキャナ本体, バッテリ
- クレードル
- インターフェースケーブル



本社
台北, 台湾
http://www.ute.com e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ
ロサンゼルス
http://us.ute.com e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com info@can.ute.com
メキシコ
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック&中東
台北
http://apac.ute.com info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com info@mideast.ute.com

ユニテックヨーロッパ
ティブルク / オランダ
http://eu.ute.com e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン
東京
http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国
北京, 上海, 広州, 厦門
http://cn.ute.com info@cn.ute.com
台北 http://tw.ute.com info@tw.ute.com

