

# MSI タブレット3機種（ND91・ND63・ND82）スペック比較

機能	ND91	ND63	ND82
画面サイズ	10.1インチ	10.1インチ	10.1インチ
画面輝度・解像度	16:10 ratio 800 x1280 IPS 500 nits	16:10 ratio 1920x1200 IPS 800nits、Sunlight readable	16:10 ratio 1920x1200 IPS 800nits、Sunlight readable
重量	995g	995g	1150g
外形寸法	274mm x 189mm x 15mm	283mm x 192mm x 15mm	293mm x 192mm x 17mm
動作温度範囲	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C
OS	Windows®10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows®11 IoT Enterprise LTSC 2024 Windows 11Pro	Windows®10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows®11 IoT Enterprise LTSC 2024 Windows 11Pro	Windows®10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows®11 IoT Enterprise LTSC 2024 Windows 11Pro
CPU	Intel® Elkhart Lake Celeron N6210 (Dual Core) Intel® Elkhart Lake Pentium N6415 (Quad Core)	Intel® Alder Lake-N N100	Intel® Raptor Lake i5-1335U
RAM	8GB	8 GB / 16GB から選択	16GB
ストレージ	256GB	256GB	512GB
耐落下性能	1.5m MIL-STD-810G	1.5m MIL-STD-810G	1.5m MIL-STD-810G
内蔵バーコードリーダ	オプション Honeywell N4680	オプション Honeywell N6783	オプション Honeywell N6783
保護等級	IP65	IP65	IP65
バッテリー	着脱不可 ※ユーザーにてドライバでネジ着脱・交換 RTC Battery: 3V, 17mAh Battery / 0.051Wh	着脱可 ※バックパックバッテリー/ホットスワップバッテリー Backup Battey: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh	着脱可 ※バックパックバッテリー/ホットスワップバッテリー Backup Battey: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh
連続動作時間	約9時間	約8.5時間	約8時間
無線LAN	WiFi6	WiFi6E	WiFi6E
公衆回線	—	LTE (オプション)	LTE (オプション)
Bluetooth	Ver5.2	Ver5.3	Ver5.2
外部インターフェース	Micro SD x 1 USB 3.2 Gen2 Type A x 1 USB 3.2 Gen2 Type C x 1 (Alt-mode) USB 3.2 Gen1 Type C x 1 (PD-IN) 3.5mm Audio Jack x 1 Docking connector	USB 3.1 Gen2 Type A x 1 USB 3.1 Gen2 Type C x 1 (Alt-mode) RJ45 Gigabit Ethernet Port 3.5mm Audio Jack x 1 Docking connector SIM Card Reader	AC Adapter PD Type-C 65W, 20V, 3.25A Micro SD x 1 USB 3.2 Gen2 Type A x 1 USB 3.2 Gen2 Type C x 1 (Alt-mode) USB 3.2 Gen1 Type C x 1 (PD-IN) 3.5mm Audio Jack x 1 Docking connector
発売終了時期	2030年まで販売継続予定。	2030年まで販売継続予定。	2032年まで販売継続予定。