

SYMBOL DS7708

設置が簡単な高性能定置式イメージスキャナ



定置式スキャナのDS7708は、読み取り性能、設置のしやすさ、総所有コストのどれをとってもクラス最高の性能を備えています。レジで提示されるどの様な種類のバーコードであっても、DS7708は全てに対応します。一次元コードでも、二次元コードでも、印刷コードでも、電子コードでも商品をスキャンウィンドウにかざせばすぐに読み取れます。コンパクト設計のDS7708は、レジ周りの限られた設置スペースにも簡単に設置できます。また、優れた耐久性はコストを最小限に抑えて稼働時間を確保し、装置の寿命と投資効果を最大限に高めます。

どんな状態でも、どんな材質でも、あらゆるバーコードをスキャン

一次元および二次元のバーコードがモバイル端末に表示されたものでも紙のラベルに印刷されたものでも、たとえ傷がついていても印刷が不鮮明でも汚れていても、毎回確実に読み取る、今までにない装置です。

次世代のスキャン性能を誇るPRZM Intelligent Imaging 技術

デコード性能と応答性の向上により、2Dイメージングの常識を一新し、使い勝手と生産性、処理量、顧客の待ち時間を劇的に改善します。

毎秒2.5 mの次世代の読み取り速度
ユーザーが商品をスキャンウィンドウにかざした瞬間にバーコードを読み取ります。

クラス最大の読み取り範囲と全方向スキャンで読み取りミスのない「かざすだけ」の簡単スキャン

競合製品の二次元イメージャに比べて読み取り範囲が50%以上も広いと、バーコードが商品のどの位置にあっても簡単に読み取れます。また、全方向スキャン機能により、バーコードを読み取るために商品の方向を変える必要がありません。

優れた耐久性

さまざまな特長によりDS7708はクラス最高級の耐久性を誇ります。スキャンウィンドウが奥まった位置にあるので、スキャン性能と寿命を低下させる汚れや傷を防ぎます。さらに、電子回路をDS7708上部に配置しているため、レジカウンターに液体をこぼしても回路の損傷を防ぎ稼働状態を確保します。

照明がほぼ目に入らない

LEDはスキャンウィンドウの裏に埋め込まれているためほとんど見えず、顧客やレジオペレーターの邪魔になりません。

統合チェックポイントEAS

バーコードの読み取りとEASタグの無効化をひとつの動作で行えるため、レジオペレーターの生産性が向上し、顧客が誤ってEASタグが有効のまま店を出ようとして警報が作動して、恥ずかしい思いをすることなく、楽しくショッピングできるようにします。

電源は1つのUSBポートから

USB経由で接続すれば他の電源は不要なので、アクセサリ、インストール、管理にかかるコストを削減できます。

ハンドヘルドスキャナを簡単に追加

カートに入った大型商品をスキャンするために、レジオペレーターはフレキシブルなハンドヘルドスキャナが必要なわけではありません。標準USBポートを備えているため、幅広い補助スキャナをプラグアンドプレイで接続し機能を拡張できます。

撮像対応で機能拡張と付加価値

DS7708には、お客様のビジネスプロセスをさらに合理化するためのデータキャプチャ機能が追加されています。たとえば、店の要件や業界の規制を満たすために小切手や運転免許証やIDカードの写真を瞬時に撮影できるので、レジオペレーターの生産性とレジの列の処理量を落としません。

購入してすぐに利用できる 抜群の使いやすさ

スマート自動ホスト検出ケーブルは自動的にどのインタフェースが接続されているかを検出するため、設定用バーコードをいくつもスキャンする必要がありません。90種以上の国のキーボードに対応しているため、世界各国で簡単にセットアップできます。

かつてないスピードで読み取り処理ができるDS7708で売上げとカスタマーサービスを保つ

詳細については、弊社Web サイト www.zebra.com/ds7708 をご覧いただくか、グローバルコンタクトディレクトリ www.zebra.com/contactus からお問い合わせください。

製品仕様*

物理特性		性能特性		バーコード読み取り機能	
寸法	スキャナのみ: 高さ5.63インチ x 幅5.86インチ x 奥行3.81インチ 高さ14.3 cm x 幅14.9 cm x 奥行9.7 cm 卓上取り付けキット付きスキャナ: 高さ6.06インチ x 幅5.93インチ x 奥行3.85インチ 高さ15.4 cm x 幅15.1 cm x 奥行9.8 cm	スワイプ (読み取り) 速度	最大100インチ/秒 (254 cm/秒)	Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma)、PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、郵便コード対応バーコード一覧については製品リファレンスガイドを参照。	
重量	500 g	光源	深紅光LED 2個 (660 nm)		
電圧と電流	補助スキャナなし: スタンバイ: DC5 V +/-10% @ 125mA 平均. 動作時: DC5 V +/-10% @ 480mA 平均. 補助スキャナあり: スタンバイ: DC12 V +/-10% @ 100mA 平均. 動作時: DC12 V +/-10% @ 400mA 平均.	イメージャの読み取り範囲	48.0° x 36.7° (バーコード読み取り) 48.0° x 33.7° (画像撮影)	最小解像度	
色	ミッドナイトブラック	画像センサー	1280 x 960 (バーコード読み取り) 1280 x 880 (画像撮影)		
対応ホストインタフェース	USB、RS-232、キーボードウェッジ、RS485 経由 TGCS (IBM) 46XX	最小印刷コントラスト	25%の最小反射差	読み取り範囲 (標準値)	
キーボードの対応	90種以上の国際キーボードに対応	ロール / ピッチ / ヨー (傾き)	360°、± 70°、± 70° 標準		
補助スキャナインタフェース	USB	ユーザー環境		保証	
電子式商品監視 (EAS)	チェックポイント EAS 無効化システムと互換性あり	動作温度	0°C ~ 40°C		
		保管温度	-40°C ~ 70°C	推奨カスタマーサービス	
		湿度	5% ~ 85% RH、(結露なきこと)		
		シーリング加工	IP52	Zebraのハードウェア保証書の条件に従って、DS7708において、製品出荷日から3年間、材質または製造上の欠陥が発生しないことを保証します。Zebraハードウェア製品保証書の全文: www.zebra.com/warranty	
		静電放電 (ESD)	EN61000-4-2に基づくESD。 +/- 25 KV直接気中放電、+/- 8 KV間接放電 (補助スキャナなし)		
		周囲照度範囲	暗部 (0 fcd) から450 fcd 人工光および10,000 fcd 直射日光	サービスフロムスタート アドバンスドエクスチェンジ サポート	

無料管理ツール

当社の無料ツールで毎日の管理を簡略化してコストを削減できます。123Scan² および Scanner Management Service (SMS) は連携して初期設定を自動化し、DS7708 スキャナのリモート管理を可能にして、管理時間とコストを削減します。

123Scan²
スキャナのパラメータのプログラミング、ファームウェアのアップグレード、スキャンしたバーコードデータの提供、レポートの印刷を行います。
www.zebra.com/123Scan

Scanner Management Service (SMS)
Zebra スキャナをリモートから管理し、資産情報を照会します。
<http://www.zebra.com/sms>

スキャナSDK
マニュアル、ドライバ、テストユーティリティ、サンプルソースコードを含む、機能豊富なスキャナアプリケーション。
www.zebra.com/windowsSDK

*仕様は事前の通知なく変更されることがあります。