



ZEBRA

Zebre Technologies 製 冷凍倉庫用ハンディターミナル OMNII™ XT15f スペックシート



- 高い耐環境性設計 防塵防滴 IP67、耐落下性能 2m
- ヒーター内臓構造(液晶部、バーコードリーダーウィンドウ)により、あらゆる動作環境で結露しないで動作が可能。
- ロングレンジ2次元イメージャ搭載モデルは、一次元バーコードからQRコードまでを超遠距離での読取りを実現。
- 冷凍倉庫対応5, 300mAリチウムバッテリーを搭載。冷凍倉庫の環境でも長時間運用が可能。
- 軍手をはめた状態で簡単にキーボード入力操作が可能。

X15f スペックシート

筐体		
重量		900g
寸法		226 mm L x 98 mm W x 82 mm
ディスプレイ		
LED ディスプレイ		3.7" VGA (640 x 480) Transflective Color/Touch Display; 2 Touchscreen options: High Visibility option, Extreme Duty option
システム		
CPU		TI OMAP 3, 800 MHz
メモリ		512 MB RAM and 1GB Flash
ソフトウェア		
OS		Windows CE 6.0: Windows Embedded Handheld 6.5:
データ入力		
バーコード		1-D 標準レンジレーザスキャナ 1-D ロングレンジレーザスキャナ 2-D ロングレンジイメージャ
ネットワーク		
WLAN		IEEE 802.11a/b/g/n, CCX v4, 802.1X, WPA / WPA2-Enterprise & Shared Key, FAST-MSCHAPv2; LEAP; PEAPv0-MSCHAPv2; PEAPv1-GTC; TLS, 64/128 WEP, AESCCMP, TKIP
WPAN		Bluetooth® V2.0 + EDR
キーボード		
		58-key full alphanumeric with 6 single-push "F" keys; 34-key numeric with 12 single-push "F" keys
IP保護等級		IP67 第三者テスト機関で合格
認定		CE Immunity Class A, Emission Class B, FCC Class B
使用&起動温度		-30°C~+50°C
保管温度		-40°C~+60°C
湿度		周囲温度 40°Cで 10%~90% *結露なきこと
耐落下衝撃		2.0mコンクリート落下
保証期間		
		1 年間

本情報は事前の告知なく変更されることがあります。使用されているソフトウェア、ハードウェアの称号は商標登録されており、法律の適用対象となります。



■キーボードタイプ



34 Key



58 Key

■アクセサリ



シングル充電クレードル
ST-4003-WW



4連式充電クレードル
ST-4004-WW



保護ラバー
ST-6086



フォークリフトホルスター
ST-6052



キャリングケース
ST-6092

株式会社ブレイン オートID・モバイル事業部

東京支社: 〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-24 青山光影ビル2F

Phone : 03-5785-2901、Fax : 03-5785-2981

URL : <http://www.brain-autoid.com/>



PARTNEREMPOWER™
VALUE ADDED DISTRIBUTOR

Advanced Data Capture
Mobile Computing
Wireless Networks