



■主な仕様

モデル名		IT-G400-C21M	IT-G400-WC21M	IT-G400-C21L	IT-G400-WC21L
メーカー希望小売価格		オープンブライス			
CPU		Qualcomm 1.2GHz Quad Core			
OS		Android™ 6.0			
メモリ	RAM	2GB			
	ROM	16GB			
	ストレージ拡張	microSD			
表 示	ディスプレイ	5.0 インチ透過型カラー TFT 液晶 (720×1280ドット)			
	タッチパネル	静電容量式タッチパネル、マルチタッチ			
入カ デバイス	スキャナ	C-MOS イメージャ			
	カメラ	有効画素数：約 800 万画素			
		リア	有効画素数：約 200 万画素		
		フロント			
	GPS	—	内蔵、A-GPS 対応	—	内蔵、A-GPS 対応
	NFC	ISO14443 TypeA / ISO14443 TypeB / FeliCa® / ISO15693			
USB		USB 2.0 ハイスピード (コネクタ形状：16ピン)			
音 声		スピーカ、マイク、レシーバー、イヤホンマイクジャック			
通 信	Bluetooth®	Ver.4.1+EDR/LE			
	無線 LAN	IEEE802.11a/b/g/n			
耐環境性能	ワイヤレス WAN	—	LTE、W-CDMA	—	LTE、W-CDMA
	落下強度	1.5m※2			
	防塵・防水	IP67※3 準拠			
	動作温度	-20℃～50℃※4			
電 源	主電池	リチウムイオン充電池 (標準：2,900mAh)		リチウムイオン充電池 (大容量：5,800mAh)	
	電池寿命※1	約 12 時間		約 24 時間	
	副電池	リチウムイオン充電池 (内蔵型)			
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)		約 80×155×19mm (突起部含まず)		約 80×155×23mm (突起部含まず)	
質 量 (バッテリー含む)		約 285g		約 325g	
付属品		ハンドストラップ、スタイラス、AC アダプタ、液晶保護シート			
		標準充電電池		大容量充電電池	

※1 JEITA HT 標準動作モードに基づいて測定。動作環境・システム設定により変動します。※2 試験値であり、保証値ではありません。※3 粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない。コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。経年変化や落下衝撃が加わった後は、その性能が低下し、保証しかねます。※4 カメラフラッシュ機能は-10℃～50℃。

⚠ 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

導入に関するお問い合わせは下記まで

カシオ計算機株式会社 | 製品情報
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 <http://casio.jp/ht/>

システム営業統轄部

PA推進室 (海外向けモデルについてもご相談ください。) Tel.03-5334-4637
法人営業部 Tel.03-5931-4991 中部営業所 Tel.052-217-8760
関西営業所 Tel.06-6243-1717

■ IT-G400-C21L/ WC21L

■IT-G400 読み取りコード

種 類	読み取りコード
バーコード	UPC-A, UPC-E, EAN8(JAN8), EAN13(JAN13), Codabar(NW7), Code39, Interleaved2of5(ITF), MSI, ISBT, Code93, Code128(GS1-128(EAN128)), GS1 DataBar Omnidirectional(RSS-14), GS1 DataBar Limited(RSS Limited), GS1 DataBar Expanded(RSS Expanded), GS1 DataBar Truncated(RSS-14 Truncated), Code32
スタック型コード	PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Expanded Stacked(RSS Expanded Stacked), GS1 DataBar Stacked(RSS-14 Stacked)
二次元コード	Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Han Xin Code

■主なオプション

型 番	内 容	メーカー希望小売価格
HA-R20BAT	標準充電池 2,900mAh	オープンブライズ
HA-R21LBAT	大容量充電池 5,800mAh	オープンブライズ
HA-R60IO	USBクレードル、ACアダプタ、USBケーブル	オープンブライズ
HA-R38CHG※	4連集合充電器、ACアダプタ	オープンブライズ
HA-R34CHG※	4連バッテリー充電器、ACアダプタ	オープンブライズ
AC-CORD3	4連集合充電器、4連バッテリー充電器用電源コード	オープンブライズ
HA-R22BC	標準充電池用電池カバー	オープンブライズ
HA-R24LBC	大容量充電池用電池カバー	オープンブライズ
HA-R95PS10	液晶保護シート(10枚セット)	オープンブライズ
HA-R81USBC	本体-PC接続ケーブル(USB)	オープンブライズ

※電源コード別売

●このカタログの内容は、2017年5月現在のものです。●改良のため仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため実物と異なることがあります。●Google マップ、Gmail、Android、Google Play、Google ドライブ、ハンズアウト、ChromecastはGoogle Inc.の商標です。Android ロボットは、Googleが作成および提供している作品から複製または変更したものであり、Creative Commons 3.0 Attribution ライセンスに記載された条件に従って使用しています。Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.、U.S.A.の登録商標であり、Android 計算機はライセンスを取得しています。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。その他、本カタログに掲載の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。●カタログの中の画面は、ハメコミ合成です。●オープンブライズの商品は、標準価格を定めておりません。●価格は、すべて2017年5月現在のものです。

CASIO

RUGGED SMART
HANDY TERMINAL

IT-G400

求められたのは、
「Android™ 6.0」と「強さ」の融合。

Android™ 6.0 & Toughness

<http://casio.jp/ht/>

H5850166 BS1707-003002A

Android™ 6.0と2Dスキャナ、 タフネス性能を一つのカタチに。

Android™ 6.0プラットフォーム採用。

スマートフォンの先進テクノロジーや使い勝手をベースに、
タフネス性能、スキャナ性能、コストパフォーマンスを、
使いやすいコンパクトボディに凝縮しました。

Android™ 6.0 & Toughness



Advance

業務効率を高める先進機能

Android™ 6.0を搭載



OSにAndroid™ 6.0を搭載。CPUに1.2GHz Quad Coreを採用し、高速処理を実現。また、RAM 2GBに加え、FROM 16GBの大容量メモリを内蔵。ユーザーアプリなどを格納でき、多彩な運用にお応えします。

Google社の 各種サービスを利用可能

Google Play™、Google マップ™を含むGoogle社の便利なサービス、アプリが使用可能。すでに企業での導入も多いGmail™（メール）、Google ドライブ™（仮想ドライブ）、ハングアウト™（ビデオ通話）、Chrome™（ブラウザ）などのアプリが利用できます。

Android™ OS向け 業務用アプリケーションに対応*

コミュニケーション、入出荷管理、発注、音声認識など、Android™用に開発された、さまざまな業務用アプリケーションやクラウドシステムに対応。迅速な導入を可能にします。
※すべてのアプリケーションの動作を保証するものではありません。

Application

業務効率化をサポート

流通小売業

コミュニケーション

メールやチャットを利用し、文字による簡易コミュニケーションが可能。インカムとの接続やトランシーバーアプリの利用で、通話によるリアルタイムコミュニケーションも実現します。



物流業

ピッキング

音声認識アプリの利用により、ハンズフリーでのピッキング作業を実現。

屋内位置情報

Bluetooth®ビーコンと分析ツールとの連携により、作業員の位置情報や導線管理が可能。



運輸業

ドライバー端末

屋外WAN通信による貨物追跡、動態管理、リアルタイムでの作業指示などを1台で実現。

運行ルート管理

GPS機能と地図アプリの利用により、最適なルート案内を提供。



※上記活用には、アプリケーションやシステムの導入が必要です。

Toughness

ハードな使用に応えるタフネス性能

耐落下1.5m、IP67*準拠のタフネス構造

一般のスマートフォンとは違うタフネス構造。傷、割れに強い特殊ガラスを採用。また、耐衝撃フレーム構造により、耐落下1.5mを実現。さらに、防塵・防水性能はIP67*準拠。雨天時の屋外作業や埃の多い倉庫など、さまざまな使用環境に対応します。

※粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない。コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。経年変化や落下衝撃が加わった後は、その性能が低下し、保証しかねます。



防水試験



-20℃~50℃*の 温度環境に対応

氷点下の冷凍倉庫から炎天下となる夏場の車内まで、さまざまな使用環境で快適に動作します。

※カメラフラッシュ機能は、-10℃~50℃。

Accuracy

こだわりのスキャナ性能

2次元コード対応C-MOSイメージャ

さまざまな2次元コード/バーコードの読み取りに対応。新たなモジュールおよびデコーダを採用することで、難読性能の改善、読み取り深度の向上、手ブレ耐性の強化などを実現しています。



難読コード対応

モジュールとデコーダの性能向上により、薄い印字、かすれ、汚れなど、難読コードの読み取り精度がアップします。

薄い印字

かすれ

汚れ



Usability

視認性と操作性を追求

見やすい5.0インチの大画面

5.0インチの大画面タッチパネル液晶を搭載。画面の回転表示に対応し、縦横両方の表示が可能。業務アプリも見やすく操作しやすいため、効率的な業務推進が可能です。



ハードウェアキー装備

画面拡大などの際、ソフトウェアキーが隠れてしまっても、ハードウェアキーでスムーズに操作できます。



Function

快適運用を支える多彩な機能

GPS機能&高速LTE通信に対応

LTE通信対応により、高速データ通信を実現。また、音声通話にも対応し、屋外での業務をサポートします。さらに、GPS機能も搭載し、位置情報の取得も可能。業務支援端末として幅広い用途にお応えします。

※IT-G400-WC21M/WC21L



NFCリーダー/ライタ搭載

NFC (Near Field Communication) に対応したICカードリーダー/ライタを搭載。Felica®などの非接触ICカードから各種情報を読み取ることができます。会員カードを使った顧客サービス向上、ICカード認証によるログイン時のセキュリティ強化など、ハンディターミナルの活用の幅を広げます。

長時間使用を実現する スタミナ設計

最大5,800mAhの大容量バッテリーをセットしたモデルをラインアップし、最大24時間※というパワフルな電池寿命を実現。さらに、電池交換も簡単に行え、長時間運用のニーズにお応えします。

※IT-G400-C21L/WC21L、JEITA HT標準動作モードGに基づいて測定。動作環境・システム設定により変動します。

MDMに対応

世界中で採用実績のあるモバイルデバイス管理ツール「MobiControl®」に対応。カシオオリジナルとしてIT-G400専用の機能を搭載し、Wi-Fi設定から端末の登録までがQRコード読み取りで完了。キッティングの手間を大幅に削減し、デバイスの管理・運用・保守を容易にします。さらに、マルウェアなどのセキュリティ対策もサポート。業務でのモバイル活用を全面的にバックアップします。

「MobiControl Stage」プリインストール*

- インストーラーアイコンを標準バンドルし、エージェントアプリのインストールが不要
- 「MobiControl Stage」で、最新のエージェントアプリのダウンロードが可能
- QRコードの読み取りで初期設定から保守までが可能なIT-G400だけの簡単機能を搭載

※2017年9月予定。

快適運用を支える各種ツールをご用意

端末のスムーズな管理・運用に役立つカシオ独自のツールをラインアップ。

パワーランチャー

ホーム画面以外の表示をロックし、使用不要なボタン表示を抑止。情報漏洩防止などのセキュリティ対策に役立ちます。

キッティングツール

設定ファイルやアプリを格納したmicroSDで、複数端末のキッティングが可能。アプリのインストールや個別設定、非表示設定なども簡単に行えます。

